

Газовый ключ с губками 45° «СУПЕР S»



из хромванадиевой стали, ковано-штампованный, с усиленной гильзой, шлифованные губки, узкий зев S-формы, наклон угла губок под 45°.

- самозахватывающийся, надежный, прочный захват и зажим даже гладких труб, фиксация в трех точках
- зубья с индукционной закалкой наклонены против направления вращения, что предотвращает проскальзывание
- рукоятка с двойным Т-профилем, идеальная для зажима труб различных диаметров, даже при работе в узких местах
- латунный регулировочный ролик, благодаря ограничителю на резьбе ролик не потеряется
- эргономичная форма рукоятки с нескользящей поверхностью
- защита от защемления кисти
- защита поверхности от износа напылением эпоксидного покрытия

макс. Ø, дюйм	макс. Ø, мм	макс. длина, дюйм	макс. длина, мм	вес, г	арт. №	Цена в грн. (с НДС)
1/2"	22	10"	250	400	7.0121X	238,33
1"	35	12"	320	800	7.0122X	290,45
1.1/2"	46	16"	420	1530	7.0123X	380,68
2"	65	20"	530	2550	7.0124X	624,73
3"	80	24"	640	3400	7.0125X	955,46

Газовый ключ 45°



из хромванадиевой специальной стали, ковано-штампованный, усиленная гильза, узкий зев, узкие шлифованные губки, наклон угла губок под 45°.

- зубья наклонены против направления вращения, что предотвращает проскальзывание, зубья с индукционной закалкой
- закаленный регулировочный ролик, благодаря ограничителю на резьбе ролик не потеряется
- крепкая рукоятка с двойным Т-профилем
- защита от защемления кисти

макс. Ø, дюйм	макс. Ø, мм	макс. длина, дюйм	макс. длина, мм	вес, г	арт. №	Цена в грн. (с НДС)
1/2"	22	10"	250	370	7.0131X	167,90
1"	35	12"	320	780	7.0132X	252,04
1.1/2"	46	16"	420	1370	7.0133X	439,60
2"	65	22"	560	2580	7.0134X	243,86

Газовый ключ 90°



из хромванадиевой специальной стали, ковано-штампованный, шведская модель, усиленная гильза, узкий зев, узкие шлифованные губки, наклон угла губок 90°.

- зубья наклонены против направления вращения, что предотвращает проскальзывание, зубья с индукционной закалкой
- закаленный регулировочный ролик, благодаря ограничителю на резьбе ролик не потеряется
- крепкая рукоятка с двойным Т-профилем
- защита от защемления кисти

макс. Ø, дюйм	макс. Ø, мм	макс. длина, дюйм	макс. длина, мм	вес, г	арт. №	Цена в грн. (с НДС)
1"	35	12"	320	800	7.0110X	292,15
1.1/2"	46	16"	420	1380	7.0111X	410,55
2"	65	22"	560	2600	7.0112X	536,22
3"	100	24"	620	7100	7.0113	1363,30

Сантехнические клещи, тип SP



- самозахватывающиеся клещи, не проскальзывают даже на гладких трубах
- зубья с индукционной закалкой, высокая износостойкость
- длинная узкая головка клещей расположена под оптимальным углом
- эргономичная форма и нескользящая поверхность рукояток покрытия
- защита от защемления кисти

Соответствуют DIN 5231 D, со сквозным крепежом, из хромванадиевой стали, ковано-штампованные, шлифованные головка и крепеж.

- 7 ступеней регулировки, не смещаются во время работы, выдерживают большую нагрузку
- асимметричная внутренняя форма губок в виде ромба обеспечивает оптимальный зажим и универсальное использование
- для плотного зажима труб и плоского материала, а также для 4-гранных и 6-гранных болтов и гаек

макс. Ø, дюйм	макс. Ø, мм	макс. длина, дюйм	макс. длина, мм	вес, г	арт. №	Цена в грн. (с НДС)
1"	28	7"	175	150	7.0527	118,68
1.1/4"	32	10"	260	260	7.0528	122,85
1.1/2"	42	12"	450	450	7.0529	254,15

Ножницы для резки металлических листов, рычажные

головка ковано-штампованная, лезвия с двойной закалкой, мелкие зубцы на лезвиях предотвращают скольжение, ножницы открываются автоматически, прочная конструкция, эргономичные ПВХ-рукоятки.

Диапазон резки: макс. толщина листа до 1,8 мм, листа из высококачественной стали до 1,2 мм.



Наименование, тип	Исполнение	Длина, мм	Вес, г	арт. №	Цена в грн. (с НДС)
Фигурные ножницы	правые	260	560	7.1070	264,15
	левые	260	560	7.1069	264,15
Идеальные ножницы	правые	260	540	7.1071	243,90
	левые	260	540	7.1073	243,90
Проходные ножницы	правые	260	570	7.1072	274,05
	левые	260	570	7.1074	274,05
Фигурно-проходные ножницы	правые	220	400	7.1080	274,05
	левые	220	400	7.1081	274,05

КНАББЕР ножницы для резки металлических листов

предназначены специально для фигурной резки в точном соответствии с разметкой, для вырезания отверстий, для гофрированных листов (мин. Ø отверстия 7 мм), резка без повреждения/деформации края, ширина реза 2,7 мм. Мощные рычаги с рукоятками в пластмассовой оболочке с пружиной и фиксатором. Легкая резка благодаря хорошей передаче усилия, ножи заменяются.



Толщ. листа макс., мм	Al, Cu, пластмасса макс., мм	макс. длина, дюйм	макс. длина, мм	вес, г	арт. №	Цена в грн. (с НДС)
1,2	2,0	10"	250	470	7.1049	464,40
запасной нож				20	7.1051	165,06