

Номер заказа	Тип и описание прибора	Технические данные	Цена с НДС в Евро
0900 0530	<b>testo 0900 термометр с проникающим зондом 190 мм</b> и звуковым сигналом при выходе из заданных границ	-50...+150°C	77,00
0560 1109	<b>testo 1109 мини термометр поверхностный</b> Зонд длиной 120 мм.	-50...+300°C	57,00
0560 1110	<b>testo 1110 мини термометр погружной</b> Зонд длиной 133 мм.	-50...+150°C	38,00
0560 1111	<b>testo 1111 мини термометр погружной</b> Зонд длиной 213 мм.	-50...+250°C	82,00
0560 1113	<b>testo 1113 мини термометр погружной водонепроницаемый</b> Зонд длиной 133 мм	-40...+230°C	57,00
0560 0103	<b>testo 103 складной пищевой термометр</b> Складной зонд длиной 75 мм.	-30...+220°C	82,00
0563 0104	<b>testo 104 складной пищевой водонепроницаемый термометр</b> Стандартный зонд длиной 106 мм.	-50...+250°C	122,00
0563 1051	<b>testo 105 термометр для замороженных продуктов</b> Стандартный зонд длиной 100 мм.	-50...+275°C	135,00
0563 1052	<b>testo 105 термометр для замороженных продуктов</b> В комплекте с зондом – штопором для замороженных продуктов длиной 90 мм.(не нужно сверлить отверстия). Дополнительными погружными/проникающими зондами длиной 100 и 200 мм., в алюминиевом кейсе	-50...+275°C	299,00
0563 1054	<b>testo 105 термометр</b> Зонд – штопор для замороженных продуктов длиной 90 мм.(не нужно сверлить отверстия).	-50...+275°C	177,00
0560 1063	<b>testo 106 термометр для пищевых продуктов</b>	-50...+275°C	65,00
0563 1063	<b>testo 106 термометр для пищевых продуктов</b> (защитный чехол TopSafe и зажим для ремня)	-50...+275°C	81,00
0560 1108	<b>testo 110 термометр</b> В комплекте водонепроницаемым погружным зондом (150 °C).	-50...+150°C	237,00
0572 6560	<b>testo 174 H регистратор температуры и влажности</b> Встроенный сенсор температуры. Память на 16 000 измерений.	0...100 % отн. влажн. -20...+70°C	123,00
0572 0566	<b>testo 174 H регистратор температуры и влажности + USB интерфейс</b> Встроенный сенсор температуры. Память на 16 000 измерений.	0...100 % отн. влажн. -20...+70°C	241,00
0572 1560	<b>testo 174 T регистратор температуры</b> Встроенный сенсор температуры. Память на 16 000 измерений.	-50...+150°C	79,00
0572 0561	<b>testo 174 T регистратор температуры +USB интерфейс</b> Встроенный сенсор температуры. Память на 16 000 измерений.	-50...+150°C	195,00
0572 1751	<b>testo 175 T1, регистратор температуры</b> Встроенный сенсор температуры. Память на 1 000 000 измерений.	-35...+55°C (внутр.)	190,00
	Бесплатная программа для обработки данных на ПК.		
0572 1752	<b>testo 175 T2, регистратор температуры</b> Встроенный + подключаемый сенсоры температуры. Память на 1 000 000 измерений. Стоимость указана без зондов. Бесплатная программа для обработки данных на ПК.	-35...+55°C (внутр.) -40...+120°C (подключ.)	235,00
	Рекомендуем водонепроницаемый погружной/проникающий зонд 0613 1212 = 90 Евро		
0572 1753	<b>testo 175 T3, 2-х канальный регистратор температуры</b> 2 подключаемых сенсора температуры. Память на 1 000 000 измерений. Стоимость указана без зондов. Бесплатная программа для обработки данных на ПК.	-40...+1000°C (подключ.)	278,00
	Рекомендуем гибкий зонд-термопара длиной 1500 мм 0602 0645 = 50 Евро		
0572 1754	<b>testo 175 H1, регистратор влажности и температуры</b> Внешний постоянный зонд влажности и температуры. Память на 1 000 000 измерений. Бесплатная программа для обработки данных на ПК.	0...100 % отн. влажн. -20...+55°C	379,00
0572 1762	<b>testo 176 T2, 2-х канальный регистратор температуры (комплект)</b> 1 подключаемый зонд температуры Pt100 + встроенный сенсор с USB кабелем и SD карточкой. Память на 2 000 000 измерений. Бесплатная программа для обработки данных на ПК.	-50...+400°C (подключ.)	505,00
	Стоимость указана без зондов		
0572 1764	<b>testo 176 T4, 4-х канальный регистратор температуры (комплект)</b> 4 подключаемых зонда температуры с термопарой с USB кабелем и SD карточкой. Память на 2 000 000 измерений. Бесплатная программа для обработки данных на ПК.	-200...+1000°C (подключ.)	513,00
	Стоимость указана без зондов		

Номер заказа	Тип и описание прибора	Технические данные	Цена с НДС в Евро
0572 1766	<b>testo 176 H1, 4-х канальный регистратор влажности и температуры (комплект)</b> Подключение 2-х комбинированных зондов температуры и влажности с USB кабелем и SD картой. Память на 2 000 000 измерений. Бесплатная программа для обработки данных на ПК. <i>Стоимость указана без зондов</i>	0...100 % отн. влажн. (подключ.) 0...+40°C (подключ.)	660,00
0572 1767	<b>testo 176 P1, 5-ти канальный регистратор давления, влажности и температуры (комплект)</b> Встроенный сенсор барометрического давления, 2 подключаемых зонда температуры и влажности с USB кабелем и SD картой. Память на 2 000 000 измерений. Бесплатная программа для обработки данных на ПК. <i>Стоимость указана без зондов</i>	600...1100 мБар (внутр.) 0...100 % отн. влажн. (подключ.) -0...+40°C(подключ.)	831,00
0563 2051	<b>testo 205 pH- метр для полутвердых сред</b> с фиксатором и колпачком гелем	0...14 pH 0...+60°C	359,00
0563 2052	<b>testo 205 pH- метр для полутвердых сред</b> В комплекте с фиксатором и колпачком гелем, буферными растворами pH и pH 7 по 250 мл. и алюминиевый кейс.	0...14 pH 0...+60°C	462,00
0563 2061	<b>testo 206 pH1, pH- метр для жидкостей</b>	0...14 pH 0...+60°C	171,00
0563 2065	<b>testo 206 pH1, pH- метр для жидкостей</b> (комплект:+ буферные растворы и кейс) В комплекте с противоударным чехлом TopSafe и колпачком с гелевым наполнителем, буферными растворами pH 4 и pH 7 по 250 мл. в алюминиевом кейсе.	0...14 pH 0...+60°C	286,00
0563 2062	<b>testo 206 pH2, pH-метр для мягких сред</b>	0...14 pH 0...+60°C	306,00
0563 2066	<b>testo 206 pH2, pH- метр для жидкостей</b> (Комплект+ буферные растворы и кейс) В комплекте с противоударным чехлом TopSafe и колпачком с гелевым наполнителем, буферными растворами pH 4 и pH 7 по 250 мл. в алюминиевом кейсе.	0...14 pH 0...+60°C	426,00
0563 2063	<b>testo 206 pH3, pH- метр с разъемом для зонда</b> (+ без зонда) В комплекте с фиксатором и колпачком с гелевым наполнителем. Зонд заказывается дополнительно.	0...14 pH 0...+60°C	162,00
0632 0313	<b>testo 312-2, манометр для проверки герметичности газо- и водопроводов</b>	-40...40 мБар -200...200 мБар	426,00
0632 0314	<b>testo 312-3, манометр для проверки герметичности газо- и водопроводов (высокое давление)</b>	-300...300 мБар -6...6 атм	615,00
0632 0316	<b>testo 316-1, проф. детектор СН</b>	0...10000 ппм СН4	345,00
0632 3162	<b>testo 316-2, детектор утечек горючих газов</b> В комплекте с наушниками, зарядным устройством и кейсом.	Метан СН4 10 ппм... 4,0 % об. Пропан С3Н8 10 ппм ...1,9 % об. Водород Н2 10 ппм ... 4,0 % об	465,00
0563 3164	<b>testo 316-4, детектор утечек хладагентов</b> В комплекте с наушниками и кейсом.	Чувствительность определения утечки от 1 грамма в год	636,00
0563 3165	<b>testo 316-4, детектор утечек аммиака</b> В комплекте с наушниками и кейсом.	Чувствительность определения утечки от 1 грамма в год	684,00
0632 3170	<b>testo 317-1, детектор утечек дымовых газов</b>	Быстродействие до 2-х сек.	131,00
0632 3172	<b>testo 317-2, детектор утечек горючих газов</b> В комплекте с чехлом и ремнем.	0...2% СН4	215,00
0632 3173	<b>testo 317-3, СО в воздухе</b> В комплекте с наушниками, чехлом и ремнем.	0...2000 ппм СО	224,00
0632 3201	<b>testo 327-1, газоанализатор O2 и СО (4000 ппм)</b> В комплекте с зондом 180 мм/500 °С и фильтрами	0...21% O2 0...4000 ппм СО -40...+500 °С -40...+40 мБар	1243,00
0632 3202	<b>testo 327-2, газоанализатор O2 и СО (4000 ппм)</b> В комплекте с зондом 180 мм/500 °С и фильтрами	0...21% O2 0...8000 ппм СО -40...+500 °С -40...+40 мБар	1836,00
0632 3203	<b>testo 327, газоанализатор для измерения O2</b> В комплекте с зондом 180 мм/500 °С, и фильтрами	0...21% O2 -40...+600 °С -40...+40 мБар	931,00
0632 3204	<b>testo 327, газоанализатор для измерения СО</b> В комплекте с зондом 180 мм/500 °С и фильтрами	0...4000 ппм СО -40...+500 °С -40...+40 мБар	963,00
0632 3306	<b>testo 330-1 LL, O2, СО (4000 ппм)</b> С цветным дисплеем. В комплекте (O2+CO) с неразборным зондом 180 мм/500 °С,	0...21% O2 0...4000 ппм СО -40...+500 °С -40...+40 мБар	1970,00
0632 3306	<b>testo 330-1 LL, O2, СО (4000 ппм) и NO</b> С цветным дисплеем. В комплекте (O2+CO+NO) с неразборным зондом 300 мм/500 °С	0...21% O2 0...4000 ппм СО 0...3000 ппм NO -40...+500 °С -40...+40 мБар	2707,00
0632 3306	<b>testo 330-1 LL, O2, СО (4000 ппм) и NO</b> С цветным дисплеем. В комплекте (O2+CO+NO) с неразборным зондом 300 мм/500 °С, принтером, фильтрами и кейсом.	0...21% O2 0...4000 ппм СО 0...3000 ппм NO -40...+500 °С -40...+40 мБар	3161,00
0632 3207	<b>testo 330-2 LL, O2, СО (4000 ппм) и NO</b> С цветным дисплеем. В комплекте (O2+CO+NO) с модульным зондом 300 мм/500 °С, принтером, фильтрами и кейсом.	0...21% O2 0...8000 ппм СО 0...3000 ппм NO 0,8...3% СО -40...+500 °С -40...+40 мБар	3492,00
0632 3340	<b>testo 340, O2, СО, NO и SO2</b> В комплекте (O2+CO+ NO, SO2), с расширением диапазона токсичных газов, с зондом 335 мм/500 °С принтером, фильтрами и кейсом.	0...25% об. O2 0...5% об. СО 0...1,5% об. NO 0...0,15% об. NO 0...2,5% об. SO2	4815,00

Номер заказа	Тип и описание прибора	Технические данные	Цена с НДС в Евро
		-40...+1200 °C	
0632 3510	<b>testo 350 NEW, O2, CO, NO и SO2</b> Управляющий модуль с цветным дисплеем, анализатор комплекте (O2+CO+ NO+SO2), зонд 335 мм/500 °C, принтер фильтры в зонд и кейс	0...25% O2 0...10000 ппм CO 0...5000 ппм NO 0...5000 ппм SO2 -40...+500 °C (+1200 °C опция) -200...+200 мБар	6274,00
0632 3510	<b>testo 350 NEW, O2, CO, NO, NO2 и SO2</b> Управляющий модуль с цветным дисплеем, анализатор комплекте (O2+CO+ NO+ NO2+SO2), зонд 335 мм/500 °C, принтер, фильтры в зонд и кейс.	0...25% O2 0...10000 ппм CO 0...5000 ппм NO 0...500 ппм NO2 0...5000 ппм SO2 -40...+500 °C (+1200 °C опция) -200...+200 мБар	7217,00
0560 4053	<b>testo 405, термоанемометр</b> В комплекте с зажимом и фиксатором для воздуховода.	0...10 м/с -20...50°C	167,00
0560 4101	<b>testo 410-1, термоанемометр</b> Измеряет температуру и скорость воздуха. Прибор применяется для измерения скорости ветра вне помещений или большого по площади ламинарного потока, а также узких (щелевых) потоков воздуха размером не больше чем высота крыльчатки. В комплекте с защитной крышкой, ремнем и чехлом.	0,4 ... 20 м/с -10 ... +50 °C	151,00
0560 4102	<b>testo 410-2, комбинированный прибор</b> Прибор применяется для измерения скорости ветра вне помещений или большого по площади ламинарного потока, а также узких (щелевых) потоков воздуха размером не больше чем высота крыльчатки. В комплекте с защитной крышкой, ремнем и чехлом.	0,4 ... 20 м/с -10 ... +50 °C 0..100% отн. вл.	233,00
0560 4160	<b>testo 416, анемометр с телескопическим зондом</b> Расчет объемного расхода. Усреднение по времени или по количеству замеров. Дисплей с подсветкой. Автоматическое отключение прибора Длина телескопического зонда 890 мм.	0,6 ... 40 м/с	674,00
0560 4170	<b>testo 417, анемометр с крыльчаткой 100 мм</b> Расчет объемного расхода. Усреднение по времени или по количеству замеров. Дисплей с подсветкой. Автоматическое отключение прибора	0,3 ... 20 м/с 0 ... +50 °C	496,00
0560 4251	<b>testo 425, термоанемометр с телескопическим зондом</b>	0 ... 20 м/с -20 ... +70 °C	617,00
0560 4351	<b>testo 435-1, комбинированный прибор</b> Автоматический расчет точки росы и объемного расхода. Встроенные магниты для крепления прибора на металлической поверхности.  В комплекте с телескопическим зондом скорости, температуры и влажности воздуха, батарейками и протоколом калибровки.	0 ... 20 м/с 0...100 % отн. влажн. -20 ... +70 °C  Дополнительная комплектация: 0...60 м/с -200...1370 °C 0...2 атм 0...500 ппм COвозд 0...1% CO2 возд	1282,00
0560 4352	<b>testo 435-2, комбинированный прибор (с памятью и программой)</b> Автоматический расчет точки росы и объемного расхода. Измерение освещенности. Встроенные магниты для крепления прибора на металлической поверхности.  В комплекте со встроенной памятью, программой для передачи данных на ПК, телескопическим зондом скорости, температуры и влажности воздуха, батарейками и протоколом калибровки.	0 ... 20 м/с 0...100 % отн. влажн. -20 ... +70 °C  Дополнительная комплектация: 0...10 000 люкс 0...60 м/с -200...1370 °C 0...2 атм 0...500 ппм COвозд 0...1% CO2 возд	1437,00
0560 4353	<b>testo 435-3, комбинированный прибор (с сенсором дифдавления)</b>  Автоматический расчет точки росы и объемного расхода. Встроенный сенсор для измерения диф. давления и магниты для крепления прибора на металлической поверхности.  В комплекте со встроенным сенсором дифдавления, программой для передачи данных на ПК, телескопическим зондом скорости, температуры и влажности воздуха, батарейками и протоколом калибровки.	0 ... 20 м/с 0...100 % отн. влажн. -20 ... +70 °C 0...25 мБар  Дополнительная комплектация: 0...60 м/с -200...1370 °C 0...2 атм 0...500 ппм COвозд 0...1% CO2 возд	1640,00
0560 4354	<b>testo 435-4, комбинированный прибор</b> Автоматический расчет точки росы и объемного расхода. Измерение освещенности. Встроенный сенсор для измерения диф. давления и магниты для крепления прибора на металлической поверхности.  В комплекте со встроенным сенсором дифдавления, памятью, программой для передачи данных на ПК, телескопическим зондом скорости, температуры и влажности воздуха, батарейками и протоколом калибровки.	0 ... 20 м/с 0...100 % отн. влажн. -20 ... +70 °C 0...25 мБар  Дополнительная комплектация: 0...10 000 люкс 0...60 м/с -200...1370 °C 0...2 атм 0...500 ппм CO возд 0...1% CO2 возд	1780,00
0560 0460	<b>testo 460, портативный оптический тахометр</b> В комплекте с защитной крышкой, ремнем и кожаным чехлом.	100...30 000 об/мин	201,00
0563 0465	<b>testo 465, портативный оптический тахометр</b> В комплекте с противоударным чехлом SoftCase, рефлекторами, батарейкой и пластиковым кейсом.	1...100 000 об/мин	283,00
0563 0470	<b>testo 470, портативный контактный и бесконтактный тахометр</b> В комплекте с противоударным чехлом SoftCase, контактными насадками, батарейкой и пластиковым кейсом.	1...100 000 об/мин (оптическое изм.) 1...19 000 об/мин (механическое измерение)	383,00
0563 4770	<b>testo 477, портативный светодиодный стробоскоп</b> В комплекте батарейками и пластиковым кейсом.	30...30 000 вспышек в минуту	1165,00
0563 4800	<b>testo 480, прибор</b> В комплекте с ПО, блоком питания, USB кабелем, зондом скорости с обогреваемой струной, влажности, температуры и барометрического давления с кабелем	0 ... 20 м/с 0...100 % отн. влажн. -20 ... +70 °C 70...1100 гПа	2274,00

Номер заказа	Тип и описание прибора	Технические данные	Цена с НДС в Евро
0563 4800	<b>testo 480, Комплект прибора для измерения уровня комфорта с цифровыми зондами</b> В комплекте с ПО, блоком питания, USB кабелем, с зондами, 3-мя кабелями и кейсом согласно описанию комплекта.	0 ... 5 м/с 0...100 % отн. влажн. -20 ... +70 °C 70...1100 гПа 0...1% об. CO2 0...100 000 Люкс	6517,00
0563 4800	<b>testo 480, Комплект прибора для измерения на системах ОВВК с цифровыми зондами</b> В комплекте с зондами, 3-мя кабелями и кейсом согласно описанию комплекта.	0 ... 50 м/с 0...100 % отн. влажн. -20 ... +70 °C 70...1100 гПа 0...1% об. CO2	6861,00
0560 0510	<b>testo 510, дифманометр</b> Встроенная компенсация по температуре и плотности воздуха. В комплекте с защитной крышкой, ремнем и кожаным чехлом.	0...10 000 Па 1...60 м/с	193,00
0560 0511	<b>testo 511, измеритель абсолютного давления</b> Измеряет абсолютное (барометрическое) давление. Автоматически рассчитывает высоту над уровнем моря. В комплекте с защитной крышкой, ремнем и кожаным чехлом.	0,3...1,2 атм	235,00
0560 5126	<b>testo 512, дифманометр (до 2 мБар)</b> Встроенная компенсация по температуре и плотности воздуха. Сглаживание пульсаций давления. Распечатка данных на ИК принтере. Выбор любой из 8-ми размерностей давления. Отображение макс/мин/ мгновенного значения. В комплекте с батареейкой и протоколом калибровки.	0...200 Па 2...17,5 м/с Опция !!! (измерение скорости только при подключенной трубкой Пито)	583,00
0560 5127	<b>testo 512, дифманометр (до 20 мБар)</b> Встроенная компенсация по температуре и плотности воздуха. Сглаживание пульсаций давления. Распечатка данных на ИК принтере. Выбор любой из 8-ми размерностей давления. Отображение макс/мин/ мгновенного значения. В комплекте с батареейкой и протоколом калибровки.	0...200 Па 5...55 м/с Опция !!! (измерение скорости только при подключенной трубкой Пито)	556,00
0560 5128	<b>testo 512, дифманометр (до 200 мБар)</b> Встроенная компенсация по температуре и плотности воздуха. Сглаживание пульсаций давления. Распечатка данных на ИК принтере. Выбор любой из 8-ми размерностей давления. Отображение макс/мин/ мгновенного значения. В комплекте с батареейкой и протоколом калибровки.	0...200 мБар 10...100 м/с Опция !!! (измерение скорости только при подключенной трубкой Пито)	539,00
0560 5129	<b>testo 512, дифманометр (до 2000 мБар) (без измерения скорости)</b> Встроенная компенсация по температуре и плотности воздуха. Сглаживание пульсаций давления. Распечатка данных на ИК принтере. Выбор любой из 8-ми размерностей давления. Отображение макс/мин/ мгновенного значения.	0...2000 мБар	555,00
0560 5350	<b>testo 535, газоанализатор CO2 в атмосфере</b> В комплекте с выносным зондом для измерения CO2, батареейкой и протоколом калибровки.	0...10 000 ппм CO2	788,00
0560 0540	<b>testo 540, портативный люксметр</b> В комплекте с защитной крышкой, ремнем и кожаным чехлом.	0...100 000 Люкс	171,00
0560 0545	<b>testo 545, портативный люксметр</b> усреднение по времени и количеству замеров, пстроенная пмять на 3000 измерений, передача данных на принтер. В комплекте с выносным зондом, батареейкой и протоколом калибровки.	0...100 000 Люкс	572,00
0563 5505	<b>testo 550-1, анализатор холодильных систем (комплект)</b> анализатор эффективности работы систем кондиционирования, тепловых насосов, холодильных систем. Измеряет температуру и давление в магистралях низкого и высокого давления. На основании выбранного хладагента (30 в памяти прибора + загрузка через ПК) определяет эффективность работы.  В комплекте с зондом с зажимом для труб, батареейкой и протоколом калибровки. Материал газового тракта – латунь.	0...40 Бар -50...150°C	373,00
0563 5506	<b>testo 550-2, анализатор холодильных систем (комплект)</b> анализатор эффективности работы систем кондиционирования, тепловых насосов, холодильных систем. Измеряет температуру и давление в магистралях низкого и высокого давления. На основании выбранного хладагента (30 в памяти прибора + загрузка через ПК) определяет эффективность работы.  В комплекте с поверхностными зондами с липучкой (2 шт.), кейсом, батареейкой и протоколом калибровки. Материал газового тракта – латунь.	0...40 Бар -50...150°C	477,00
0563 5572	<b>testo 557-2, анализатор холодильных систем (комплект)</b> анализатор эффективности работы систем кондиционирования, тепловых насосов, холодильных систем. Измеряет температуру и давление в магистралях низкого и высокого давления. На основании выбранного хладагента (30 в памяти прибора + загрузка через ПК) определяет эффективность работы.  В комплекте с 2-мя зондами с зажимом для труб, кейсом батареейками и протоколом калибровки.	-1...50 Бар -50...150°C	606,00
0563 5701	<b>testo 570-1, анализатор холодильных систем (комплект)</b> анализатор эффективности работы систем кондиционирования, тепловых насосов, холодильных систем. Измеряет температуру и давление в магистралях низкого и высокого давления. На основании выбранного хладагента (30 в памяти прибора + загрузка через ПК) определяет эффективность работы.  В комплекте с зондом с зажимом для труб, батареейкой и протоколом калибровки.	-1...40 Бар -50...150°C	775,00
0563 5702	<b>testo 570-2, анализатор холодильных систем (комплект)</b> анализатор эффективности работы систем кондиционирования, тепловых насосов, холодильных систем. Измеряет температуру и давление в магистралях низкого и высокого давления. На основании выбранного хладагента (30 в памяти прибора + загрузка через ПК) определяет эффективность работы.  В комплекте с 2-мя зондами с зажимом для труб, блоком питания, программой EasyKool, кейсом батареейками и протоколом калибровки.	-1...40 Бар -50...150°C	1012,00
0560 6053	<b>testo 605, термогигрометр</b> В комплекте с зажимом и резиновым конусом - фиксатором зонда в воздуховодах.	5...95% отн. влаж 0...50 °C	134,00

Номер заказа	Тип и описание прибора	Технические данные	Цена с НДС в Евро
0560 6060	<b>testo 606-1, влажность строительных материалов</b> измерение влажности цемента, бетона, извести, штукатурного раствора, кирпича, древесины (всего 20 материалов). В комплекте с защитной крышкой, ремнем и чехлом.	0...54% влажн. строительных материалов	139,00
0560 6062	<b>testo 606-2, термогигрометр строительных материалов</b> измерение относительной влажности и температуры воздуха, влажности цемента, бетона, извести, штукатурного раствора, кирпича, древесины (всего 20 материалов). В комплекте с защитной крышкой, ремнем и кожаным чехлом.	0...54 % влажн. строительных материалов 0...100% влажн. воздуха -10...+50 °C	249,00
0560 6081	<b>testo 608-H1, термогигрометр</b>	10...95% влажн. воздуха 0...+50 °C	99,00
0560 6082	<b>testo 608-H2, термогигрометр</b> Задание верхней и нижней границ измеряемого параметра. Оптическая индикация выхода параметра за границы.	2...98% влажн. воздуха -10...+70 °C	164,00
0560 0610	<b>testo 610, портативный термогигрометр</b> Измерение относительной влажности и температуры воздуха с автоматическим расчетом точки росы. Расчет температуры психрометра. В комплекте с защитной крышкой, ремнем и кожаным чехлом.	0...100% влажн. воздуха -10...+50 °C	209,00
0560 6220	<b>testo 622, портативный термогигрометр + барометр</b> Измерение относительной влажности, температуры воздуха и барометрического давления. Расчет температуры психрометра.	0...100% влажн. воздуха -10...+60 °C 300...1200 мБар	364,00
0560 6230	<b>testo 623, портативный термогигрометр с гистограммой</b> Измерение относительной влажности и температуры воздуха. Обзор данных и построение гистограмм за 12 недель максимум. Расчет точки росы и температуры влажного термометра.	0...100% влажн. воздуха -10...+60 °C	316,00
0563 6251	<b>testo 625, портативный термогигрометр</b> Встроенный зонд можно отсоединить от прибора и подключить к рукоятке с кабелем. При этом можно выполнять измерения при влажности свыше 90% или измерять в труднодоступных местах.	0...100% влажн. воздуха -10...+50 °C	334,00
0560 6351	<b>testo 635-1, проф. термогигрометр</b> измерение температуры, влажности, точки росы, расчет эквивалента влаги в материалах. Измерение влажности сыпучих материалов, точки росы под давлением (до 15 Бар). Передача данных на ИК принтер. Подключение дополнительных зондов температуры и абс. давления. В комплекте с зондом для измерения влажности при температуре до +70 °C, батарейками и протоколом калибровки.	0...100%вл. возд. -20...+70 °C Дополнительная комплектация: -200...1370 °C 0...2 атм. -60...+50 °C точка росы под давлением	848,00
0560 6352	<b>testo 635-2, проф. термогигрометр</b> измерение температуры, влажности, точки росы, расчет эквивалента влаги в материалах. Измерение влажности сыпучих материалов, точки росы под давлением (до 15 Бар). Подключение дополнительных зондов температуры и абс. давления. В комплекте со встроенной памятью (15 000 параметров), программой для передачи данных на ПК, зондом для измерения влажности при температуре до +70 °C, батарейками и протоколом калибровки.	0...100%вл. возд. -20...+70 °C Дополнительная комплектация: -200...1370 °C 0...2 атм. -60...+50 °C точка росы под давлением	1019,00
0560 7207	<b>testo 720, термометр</b> В комплекте зондом температуры для ровных поверхностей 115 мм.	-50...400 °C Дополнительно: -100...800 °C	208,00
0560 7351	<b>testo 735-1, образцовый 2-х каналный термометр</b> В комплекте зондом температуры для ровных поверхностей 115 мм.	-40...400 °C Дополнительно: -200...1370 °C	499,00
0560 7352	<b>testo 735-2, образцовый 2-х каналный термометр</b> в комплекте со встроенной памятью, программой для передачи данных на ПК, зондом температуры для ровных поверхностей 115 мм, протоколом калибровки и батареейкой.	-40...300 °C Дополнительно: -200...1370 °C	641,00
0560 8051	<b>testo 805, миниатюрный пирометр</b>	-25...250 °C	78,00
0563 8051	<b>testo 805, миниатюрный пирометр (комплект)</b> В комплекте с водонепроницаемым чехлом и батареейкой.	-25...250 °C	94,00
0560 0810	<b>testo 810, пирометр</b> комбинация бесконтактного измерения температуры и контактного температуры воздуха. Расчет диф. температуры. В комплекте с защитной крышкой, ремнем и кожаным чехлом.	-30...+300 °C (ИК измерения) -10...+50 °C (темп. воздуха)	136,00
0563 8155	<b>testo 815, шумомер</b> прибор для измерений уровня шума. Взвешивание по времени и частоте. В комплекте с микрофоном с колпачком для защиты от ветра.	32...130 дБ	344,00
0563 8165	<b>testo 816, шумомер</b> Взвешивание по времени и частоте, с подсветкой, подключение внешнего регистратора. В комплекте с микрофоном с колпачком для защиты от ветра и кейсом.	30...130 дБ	676,00
0554 0452	<b>калибратор для testo 815/816</b> 2 уровня калибровки 94 и 114 дБ.		529,00
0563 8261	<b>testo 826-T1, пирометр</b> Подает оптический и звуковой сигнал при выходе из заданных границ. В комплекте с защитных чехлом TopSafe и ремнем.	-50...+300 °C	150,00
0563 8262	<b>testo 826-T2, пирометр (с лазером)</b> Оснащен лазерным маркером, подает оптический и звуковой сигнал при выходе из заданных границ. В комплекте с защитных чехлом TopSafe и ремнем.	-50...+300 °C	171,00
0563 8263	<b>testo 826-T3, пирометр (+контактное измерение)</b> Оснащен проникающим зондом температуры, подает оптический и звуковой сигнал при выходе из заданных границ.	-50...+300 °C (ИК измерения) -50...+230 °C (темп. контактно)	278,00
0563 8264	<b>testo 826-T4, пирометр (с лазером+контактное измерение)</b> Оснащен проникающим зондом температуры, лазерным маркером, подает оптический и звуковой сигнал при выходе из заданных границ.	-50...+300 °C (ИК измерения) -50...+230 °C (темп. контактно)	331,00

Номер заказа	Тип и описание прибора	Технические данные	Цена с НДС в Евро
0560 8301	<b>testo 830-T1, пирометр (1 лазер)</b> Оптика 10:1. Оснащен лазерным маркером, подает оптический и звуковой сигнал при выходе из заданных границ. Дисплей с подсветкой.	-30...+400 °C (ИК измерения)	165,00
0560 8302	<b>testo 830-T2, пирометр (2 лазера)</b> Оптика 12:1. Оснащен лазерным маркером, подает оптический и звуковой сигнал при выходе из заданных границ. Дисплей с подсветкой. Подключение контактных зондов температуры (25 типов).	-30...+400 °C (ИК измерения) Дополнительная комплектация: -50...+400 °C (темп. контактно)	223,00
0563 8302	<b>testo 830-T2, пирометр, комплект</b> Оптика 12:1. Оснащен лазерным маркером, подает оптический и звуковой сигнал при выходе из заданных границ. Дисплей с подсветкой. Подключение контактных зондов температуры (25 типов).  В комплекте с зондом температуры неровной поверхности, кожаным чехлом, батареей и протоколом калибровки.	-30...+400 °C (ИК измерения) -60...+300 °C (темп. Контактно)	370,00
0560 8303	<b>testo 830-T3, пирометр (измерение на малых объектах)</b> Оптика 2,5:1. Оснащен лазерным маркером, подает оптический и звуковой сигнал при выходе из заданных границ. Дисплей с подсветкой. Подключение контактных зондов температуры (25 типов).	-30...+400 °C (ИК измерения) Дополнительная комплектация: -60...+400 °C (темп. контактно)	497,00
0560 8304	<b>testo 830-T4, пирометр</b> Оптика 30:1. Оснащен лазерным маркером, подает оптический и звуковой сигнал при выходе из заданных границ. Дисплей с подсветкой. Подключение контактных зондов температуры (25 типов).	-30...+400 °C (ИК измерения) Дополнительная комплектация: -60...+500 °C (темп. контактно)	331,00
0563 8450	<b>testo 845, пирометр</b> Оснащен уникальной оптикой с изменяемым фокусным расстоянием для точных замеров на малом и большом расстоянии, оптическим и звуковым сигналом превышения заданного уровня. В комплекте со встроенной памятью, программой для передачи данных на ПК, ремнем для переноски, кейсом, батареей и протоколом калибровки.	-35...+950 oC (ИК измерения) -200...+1300 oC (темп. контактно)	999,00
0563 8451	<b>testo 845, пирометр (+ измерение влажности)</b> Оснащен уникальной оптикой с изменяемым фокусным расстоянием для точных замеров на малом и большом расстоянии, оптическим и звуковым сигналом превышения заданного уровня.  В комплекте со встроенной памятью, модулем измерения влажности, программой для передачи данных на ПК, ремнем для переноски, кейсом, батареей и протоколом калибровки.	-35...+950 °C (ИК измерения) -200...+1300 °C (темп. контактно) 0...100% отн. влажн.) 0...+50 °C (тем. возд.)	1252,00
0560 8751	<b>testo 875 -1, тепловизор</b> Высококачественная оптика с разрешением 0,08 °C. Детектор 160x120 пикселей, карточка памяти SD. Отображение максим. гор/хол. точки.  В комплекте с аккумулятором, блоком питания, программой для передачи данных на ПК и кейсом.	-20...+280 °C	3627,00  SuperResolution 490,00
0560 8752	<b>testo 875 -2, тепловизор</b> Высококачественная оптика с разрешением 0,08 °C. Детектор 160x120 пикселей, встроенный фотоаппарат и карточка памяти SD. Распределение ваги на поверхности. Отображение максим. гор/хол. точки.  В комплекте с аккумулятором, блоком питания, программой для передачи данных на ПК и кейсом.	-20...+280 °C	5293,00  SuperResolution 490,00
0563 8752	<b>testo 875-2, тепловизор (комплект телелинза + аккумулятор + зарядное устр-во)</b> Высококачественная оптика с разрешением 0,08 °C. Детектор 160x120 пикселей, встроенный фотоаппарат и карточка памяти SD. Распределение ваги на поверхности. Отображение максим. гор/хол. точки. В комплекте с аккумулятором, блоком питания, программой для передачи данных на ПК и кейсом.	-20...+280 °C	6807,00  SuperResolution 490,00
0560 8761	<b>testo 876, тепловизор</b> Высококачественная оптика с разрешением 0,08 °C. Детектор 160x120 пикселей, карточка памяти SD. Отображение максим. гор/хол. точки. В комплекте с аккумулятором, блоком питания, программой для передачи данных на ПК и кейсом.	-20...+280 °C	6807,00  SuperResolution 490,00
0560 8762	<b>testo 876, тепловизор комплект</b> Высококачественная оптика с разрешением 0,08 °C. Детектор 160x120 пикселей, карточка памяти SD. Отображение максим. гор/хол. точки.  В комплекте со встроенным мотором для фокусировки, защитным стеклом, теле-линзой, 2-мя аккумуляторами, зарядным устройством, блоком питания, гарнитурой для голосовых комментариев, программой для передачи данных на ПК и кейсом	-20...+280 °C	8321,00  SuperResolution 490,00
0563 0881 V5	<b>testo 881 -2, тепловизор (+ защитное стекло)</b> Высококачественная оптика с разрешением 0,05 °C. Детектор 160x120 пикселей, встроенный фотоаппарат + подсветка, карточка памяти SD. Отображение максим. гор/хол. точки, изомеры, распределение влаги, запись голосовых комментариев. В комплекте со встроенным мотором для фокусировки, защитным стеклом, аккумулятором, блоком питания, гарнитурой для голосовых комментариев, программой для передачи данных на ПК и кейсом	-20...+350 °C Опция расширения диапазона до 550°C	6809,00  SuperResolution 490,00
0563 0881 V6	<b>testo 881 -2, тепловизор Комплект</b> Высококачественная оптика с разрешением 0,05 °C. Сменная теле-линза. Детектор 160x120 пикселей, встроенный фотоаппарат + подсветка, карточка памяти SD. Отображение максим. гор/хол. точки., изомеры, распределение влаги, запись голосовых комментариев, лазерный целеуказатель.  В комплекте со встроенным мотором для фокусировки, защитным стеклом, теле-линзой, 2-мя аккумуляторами, зарядным устройством, гарнитурой для голосовых комментариев, блоком питания, чехлом для переноски, программой для передачи данных на ПК и кейсом	-20...+350 °C Опция расширения диапазона до 550°C	8323,00  SuperResolution 490,00
0560 0882	<b>testo 882, тепловизор детектор 320x240</b> Высококачественная оптика с разрешением 0,06 °C. Детектор 320x240 пикселей, встроенный фотоаппарат + подсветка, карточка памяти SD. Отображение максим. гор/хол. точки., изомеры, распределение влаги, запись голосовых комментариев, лазерный целеуказатель.  В комплекте со встроенным мотором для фокусировки, аккумулятором, блоком питания, гарнитурой для голосовых комментариев, программой для передачи данных на ПК и кейсом	-20...350 °C Опция расширения диапазона до 550°C	9079,00  SuperResolution 490,00

Номер заказа	Тип и описание прибора	Технические данные	Цена с НДС в Евро
	кейсом		
0563 0885 V1	<b>testo 885-1, тепловизор детектор 320x240</b> Высококачественная оптика с разрешением 0,03 °С. Автофокус. Детектор 320x240 пикселей, встроенный фотоаппарат + подсветка, карточка памяти SD. Отображение максим. гор/хол. точки и изотермы.  В комплекте с аккумулятором, блоком питания, гарнитурой для голосовых комментариев, программой для передачи данных на ПК и кейсом	-20...350 °С Опция расширения диапазона до 550 °С	9843,00  SuperResolution 490,00
0563 0885 V2	<b>testo 885-2, тепловизор детектор 320x240</b> Высококачественная оптика с разрешением 0,03 °С. Сменная теле-линза. Автофокус. Детектор 320x240 пикселей, встроенный фотоаппарат + подсветка, карточка памяти SD. Отображение максим. гор/хол. точки., изотермы, распределение влаги, запись голосовых комментариев, лазерный целеуказатель.  В комплекте с аккумулятором, блоком питания, гарнитурой для голосовых комментариев, программой для передачи данных на ПК и кейсом	-20...350 °С Опция расширения диапазона до 550 °С	11357,00  SuperResolution 490,00
0563 0885 V3	<b>testo 885-2 Комплект, тепловизор детектор 320x240</b> Высококачественная оптика с разрешением 0,03 °С. Сменная теле-линза. Автофокус. Детектор 320x240 пикселей, встроенный фотоаппарат + подсветка, карточка памяти SD. Отображение максим. гор/хол. точки., изотермы, распределение влаги, запись голосовых комментариев, лазерный целеуказатель.  В комплекте с аккумулятором, блоком питания, гарнитурой для голосовых комментариев, программой для передачи данных на ПК и кейсом. <u>Дополнительно телеобъектив, защитная линза, з/у с запасным аккумулятором.</u>	-20...350 °С Опция расширения диапазона до 550 °С	13627,00  SuperResolution 490,00
0563 0890 V1	<b>testo 890-1, тепловизор детектор 640x480</b> Высококачественная оптика с разрешением 0,04 °С. Автофокус. Детектор 640x480 пикселей, встроенный фотоаппарат + подсветка, карточка памяти SD. Отображение максим. гор/хол. точки, лазерный целеуказатель и изотерма.  В комплекте с аккумулятором, блоком питания, гарнитурой для голосовых комментариев, программой для передачи данных на ПК и кейсом	-20...350 °С Опция расширения диапазона до 550 °С	18030,00  SuperResolution 490,00
0563 0890 V2	<b>testo 890-2, тепловизор детектор 640x480</b> Высококачественная оптика с разрешением 0,04 °С. Сменная теле-линза. Детектор 320x240 пикселей, встроенный фотоаппарат + подсветка, карточка памяти SD. Отображение максим. гор/хол. точки., изотермы, распределение влаги, запись голосовых комментариев, лазерный целеуказатель, распознавание места замеров.  В комплекте со встроенным мотором для фокусировки, аккумулятором, блоком питания, гарнитурой для голосовых комментариев, программой для передачи данных на ПК и кейсом	-20...350 °С Опция расширения диапазона до 550 °С	19608,00  SuperResolution 490,00
0563 0890 V3	<b>testo 890-2 комплект, тепловизор детектор 640x480</b> Высококачественная оптика с разрешением 0,04 °С. Сменная теле-линза. Детектор 320x240 пикселей, встроенный фотоаппарат + подсветка, карточка памяти SD. Отображение максим. гор/хол. точки., изотермы, распределение влаги, запись голосовых комментариев, лазерный целеуказатель, распознавание места замеров.  В комплекте со встроенным мотором для фокусировки, аккумулятором, блоком питания, гарнитурой для голосовых комментариев, программой для передачи данных на ПК и кейсом. <u>Дополнительно телеобъектив, защитная линза, з/у с запасным аккумулятором.</u>	-20...350 °С Опция расширения диапазона до 550 °С	21880,00  SuperResolution 490,00
0560 9055	<b>testo 905 -T1, компактный термометр</b>	-50...+350 °С	91,00
0560 9056	<b>testo 905 -T2, компактный термометр</b>	-50...+350 °С	123,00
0560 9221	<b>testo 922, 2-х каналный термометр</b> В комплекте с 2-мя зондами температуры на поверхности (+400 °С), батареейкой и протоколом калибровки.	-50...+400 °С Дополнительная комплектация: -50...1000 °С	353,00
0560 9250	<b>testo 925, термометр</b> В комплекте с зондом температуры на поверхности (+400 °С), батареейкой и протоколом калибровки.	-50...+400 °С Дополнительная комплектация: -50...1000 °С	208,00
0560 9261	<b>testo 926, термометр</b> В комплекте с зондом температуры на поверхности (+400 °С), батареейкой и протоколом калибровки.	-50...+400 °С Дополнительная комплектация: -50...400 °С	220,00