

## Фальцевзакрыватель „TRUMPF” F301-2 с регулировкой



| Фальцевзакрыватель                                      | F 301-2 |
|---|---------|
| Мин. толщина листа, мм.<br>сталь 400 Н/мм <sup>2</sup>  | 0,45    |
| Макс. толщина листа, мм.<br>сталь 400 Н/мм <sup>2</sup> | 1       |
| Высота бортика, мм.                                     | 7,5-8   |
| Скорость работы, м/мин.                                 | 4-6     |
| Минимальный радиус внутр./внешн.                        | 150/300 |
| Номинальная мощность, Вт.                               | 300     |
| Вес, кг.  | 5,2     |

Фальцевзакрыватели TRUMPF быстро и герметично закрывают фальц. Питсбург-фальц это идеальное соединение фальца на прямых или изогнутых каналах из отформованных, вставленных друг в друга профилированных краев. Эстетически соответствующее соединение исключительной стабильности изготавливается без дополнительных соединительных элементов. Великолепный для видимых поверхностей и покрытий листов - питсбург-фальц закрывается самостоятельным, почти бесшумным методом закатки. Автоматическая подача гарантирует постоянную точность фальца и высокое качество закрытия фальца.

### Область применения:

- изготовление фасадов; тепло- и венттехника;
- изготовление каминов; изготовление кузовов.

### Особенности:

- автоматическая подача без дополнительного приложения силы;
- возможность настройки для специальных заданий, к примеру, закрывание фальца заготовок из нержавеющей стали;
- очень низкий уровень шума;
- быстрое, надежное соединение питсбург-фальца с высокой нагрузочной способностью.