

**АКЦІЯ!**



Technik Service Ukraine

## Гибкие воздуховоды DEC

Неизолированные алюминиевые воздуховоды Stretchdec/Semidec изготавливаются из винтообразного 1-слойного профилированного алюминия. Область рабочих температур -30°C... +250°C (кратковременно 400°C), максимальное рабочее давление 10 кПа, максимальная скорость воздуха 30 м/с. Упаковка 3 м. Толщина 100/95 микрон

### Неизолированный воздуховод Stretchdec DXG/Semidec DXD



Неизолированный воздуховод Stretchdec DXG		Цена, грн. за упак. 3 м/п. (с НДС)
1/10/042	80 мм	165,84
1/10/044	102 мм	130,62
1/10/046	127 мм	159,66
1/10/048	152 мм	192,84
1/10/049	160 мм	200,77
1/10/050	180 мм	231,60
1/10/051	203 мм	253,44
1/10/053	254 мм	318,60
1/10/055	305 мм	394,14
1/10/056	315 мм	403,62

Гибкий воздуховод Semidec		Цена грн. за упак. (с НДС)
1/10/199	DXD100	93,96
1/10/200	DXD125	113,10
1/10/201	DXD150	131,28
1/10/202	DXD160	138,78
1/10/204	DXD200	174,78
1/10/206	DXD250	238,08

**Скидка 45% при покупке от 2 уп. Воздуховодов Stretchdec/Semidec!!!**

**Акция действует до 31.01.2010!!!**

**Спешите!!! Количество ограничено!**