

## Труборезная машина PS 4.5



**Экономичное отрезание при помощи передовой техники Georg Fischer, ORBITALUM**

**Трубоотрезная машина PS 4.5 совмещает большое количество выдающихся свойств:**

- зажатие трубы в нескольких точках
- быстрая настройка на разные диаметры труб - регулировка скорости резания - оптимизированное первоначальное врезание инструмента только по месту трубы - движение резания изнутри наружу - быстрая смена инструмента

**Преимущества:**

- отрезание трубы под прямым углом, без грата и деформации
- холодный процесс обработки
- процесс отрезания в течении нескольких секунд
- машина великолепно сконструирована для относительно широкого диапазона диаметров тонкостенных труб

**Результат “планетарной резки” труб:**

- увеличенная продуктивность
- улучшенное качество обработки
- повышенный срок службы инструмента

**Машина**

позволяет производить отрезание отводов, изготовленных на трубогибах, а также отводов старых участков трубопроводов.

**Метод “орбитальной резки” - это инновация и разработка Georg Fischer, ORBITALUM**

## Труборезный станок

### Область применения



Тиски зажатия  
трубы



Установочный  
верстак



Установочная  
плита



Режущее полотно

Тип PS		4.5
Артикул №		790048001
Внешний диаметр, мин.+макс. (мм)		6-120
Диаметр отводов (мм)		30-120
Толщина стенки (мм)		< 3
Диаметр применяемого полотна		63
Полотна применяемые для обоих типов машин		
Тип полотна: <b>Perfomance</b>	Артикул для заказа	Толщина стенки
Толщина стенки	790048072	1.0-3.0
	790048035	1.2-2.5
	790048036	0.6-1.2

*Размеры труб, которые могут обрабатываться стандартным оборудованием станка. Другие размеры и толщина стенок по запросу.*

### Технические

Тип PS	<b>4.5</b>
Электропитание: 200-240В Электрическая мощность (Вт)	1010
Обороты пильного полотна (об./мин.) Вес (кг)	30-160 34

*Технические данные могут быть изменены производителем.*

*Машина PS может быть использована для отрезания тонкостенных труб или тонкостенных отводов при использовании соответствующих полотен.*