

ORBITWIN C

Устройство для подключения двух головок к источнику питания



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Совместимо со всеми источниками питания серии **ORBIMAT C**
- Отсутствует необходимость в дополнительных кабелях
- Возможность подключения двух разных головок
- Можно использовать две разные процедуры сварки попеременно
- Автоматическое определение подключения головки и переключение между головками
- Совместимо со всеми головками **ORBIMATIC**

Модельный ряд устройств для подключения двух сварочных головок **ORBITWIN C** может использоваться для увеличения эффективности использования рабочего времени источников тока **ORBIMAT C**

ORBITWIN C позволяет использовать две сварочные головки поочередно с одним источником тока. В то время, пока выполняется один сварочный цикл, оператор может устанавливать другую сварочную головку на следующее место сварки

Серия автоматических переключателей **ORBITWIN C** позволяет использовать сразу две сварочные головки при подключении к одному источнику тока.

Две совершенно разные головки могут быть задействованы поочередно и использовать совершенно разные программы.

ORBITWIN C автоматически определяет, какая из головок в настоящий момент активирована и автоматически выбирает заданную для нее программу. Затем он подает защитный газ, воду, сварочный ток и управление на активную головку и запускает сварочный цикл.

Например, закрытая сварочная головка **ORBIWELD 65** может использоваться как головка №1 для сваривания стыка без присадки, после чего открытая сварочная головка **ORBIWELD 250** может выполнять заполнение шва с помощью присадочной проволоки.

Пока одна головка выполняет сварочный цикл, оператор имеет возможность устанавливать другую головку на следующий стык, а по окончании цикла первой головкой, активирует вторую с помощью всего лишь одной кнопки(!) и начинает устанавливать первую головку на следующий стык. Таким образом повышается эффективность использования источника тока и рабочего времени оператора. Т.е. максимально используется Ваше сварочное время.

ORBITWIN C является самостоятельным оборудованием, и может быть подключен к любому источнику тока серии без дополнительной доработки.

Совместимость оборудования

ORBITWIN 160 C - ORBIMAT 165 CA
- ORBIMAT 165 CB
ORBITWIN 250 C - ORBIMAT 250 C
ORBITWIN 300 C - ORBIMAT 300 AC/DC



ORBITWIN 160 C - ORBIMAT 165 CB



ORBITWIN 250 C - ORBIMAT 250 C

