

ESG Plus²

Мировая новинка!
Первый портативный
заточный станок
для электродов
с 2 различными
шлифовальными
кругами.

НОВИНКА

❖ Переносное
устройство

ESG Plus ESG Plus²

Заточный станок для электродов

**Мощный ручной заточный станок для
электродов для заточки, торцевания и резки**

Оптимальное решение для точной и быстрой обработки
сварных электродов. Одно устройство – комплексная
обработка электродов:

- Заточка электродов:
 - 4 различных угла
 - 6 различных диаметров электродов
- Торцевание острия электрода
- Отрезка электродов

Преимущества:

- Лучшая угловая точность
- Мобильность
- Эргономический дизайн
- Возможна продолжительная эксплуатация

Ваши преимущества:

- Оптимальная подготовка для орбитальной или ручной сварки
- Высокая гибкость
- Высокая экономичность
- Пониженные трудовые затраты
- Не требует подготовительных работ

❖ Для обработки
вольфрамовых
электродов
Ø 1,0 – 4,0 мм



Сменные двусторонние алмазные шлифовальные круги для оптимальной длительности службы.


Мелкое зерно:
Код 790 052 487.
Среднее зерно:
Код 790 052 488.
Крупное зерно:
Код 790 052 550.



Отрезное приспособление для простой отрезки электродов до фиксированной длины.
Код 790 052 513.

Электрододержатель вкл. цанговый зажим для диапазона зажима 1,0 - 3,2 мм.
Код 790 052 457.

Гибкий зажимный патрон для крепления электрода в электрододержателе. Для обработки мелких электродов с Ø 1,0 - 3,2 мм.
Код 790 052 481.



Стационарное настенное или настольное тисочное крепление
Код 790 052 483.

Пылезашита
Простое крепление на головке ESG. Со встроенным креплением для отсасывающих установок. Для использования с электродами, содержащими торий. Для ESG Plus:
Код 790 052 490
Для ESG Plus²:
Код 790 052 596.



Двойная насадка
Простой монтаж на ESG Plus. Эта насадка позволяет одновременную обработку с помощью 2 различных шлифовальных кругов (790 052 550 и 790 052 487 для черновой и чистовой обработки)
Код 790 052 490.

Заточный станок для электродов

Технические характеристики ESG Plus

Размеры (с приводом)	Ø 65 x 350 мм
Вес	ок. 1,4 кг
Мощность	500 Вт
Продолжительность включения	100 %
Скорость вращения (скорость вращения на холостом ходу)	30,000 об/мин
Варианты исполнения	
ESG Plus 230 В, 50/60 Гц ЕС	Код 790 052 485
ESG Plus110 В, 50/60 Гц США	Код 790 052 486
ESG Plus² 230 В, 50/60 Гц ЕС	Код 790 052 585
ESG Plus2 110 В, 50/60 Гц США	Код 790 052 586
Кабель сетевого питания (длина)	3 м
Уровень вибрации согласно EN 28662, часть 1	< 2,5 м/с²
Уровень шума на рабочем месте	на холостом ходу прим. 83 дБ (А)

Область применения

Электрод Ш	1,0 / 1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2 / 4,0 мм
Угол заточки	15° / 18° / 22,5° / 30°
Материалы	Вольфрамовые электроды, легированные цирконием, лантаном и церием. Важно! Не использовать без вытяжки для вольфрамовых электродов с торием.

Печать торгового агента:

Технические данные не являются обязательными. Они не подразумевают гарантию свойств. Возможны изменения. Действуют наши общие условия продажи.