Трубообрабатывающая техника “Orbitalum” (“Georg Fischer”)

Труборезы SCORP 170(e), SCORP 220 Plus, SCORP 360



Новый подход к быстрой резке труб из литейных материалов, нержавеющей стали, стали, меди, алюминия и пластика. Идеальное решение для монтажников при использовании на строительной площадке и для промышленного монтажа труб.

Преимущества:

- Производительное и легкое ручное устройство
- Повышенная безопасность благодаря защите от перенапряжений и защите полотна пилы
- Прямоугольная резка без заусенцев
- Устойчивость против коррозии и воздействия высоких температур
- Защита от перенапряжений для сохранности пилы
- Регулятор частоты вращения в SCORP 170e

Ваши преимущества:

- Большой диапазон применения и размеров
- Результат, не требующий доработки
- Пригодность для использования с муфтами и зажимными соединителями
- Снижение затрат на инструмент
- Легкий станок, простое обслуживание



НОВИНКА:
SCORP 170e с регулятором частоты вращения – для оптимизации процесса обработки, бережное обращение с инструментом!



С полотном пилы TCT для стали, меди, алюминия и всех видов пластмасс. Полотно пилы DIAMANT для чугуна, в качестве принадлежности – полотно CERMET для нержавеющей стали



SCORP 170 (e) и SCORP 220 Plus:
С 4 небольшими опорами для труб



SCORP 360:
С 2 небольшими и 1 крупной опорой для труб



С сумкой для транспортировки, идеально для применения на месте



Производительное и легкое ручное устройство

Технические характеристики/	SCORP 170	SCORP 170e*	SCORP 220 Plus	SCORP 360
Область применения				
Код № (Исполнение 230 В, 50/60 Гц)	790 016 001	790 016 004	790 014 007	790 015 001
Размеры	30 x 22 x 23 см	30 x 22 x 23 см	35 x 22 x 28 см	50 x 22 x 30 см
	11,8 x 8,7 x 9,1 дюйм	11,8 x 8,7 x 9,1 дюйм	13,8 x 8,7 x 11,0 дюйм	19,7 x 8,7 x 11,8 дюйм
Вес	5,7 кг / 12,57 фунт	5,7 кг / 12,57 фунт	4,4 кг / 16,62 фунт	14,3 кг / 31,53 фунт
Мощность	1010 Вт / 1,3 hp	1200 Вт / 1,6 hp	1100 Вт / 1,5 hp	1400 Вт / 1,9 hp
Продолжительность включения	S3 10 мин. 25%	S3 10 мин. 25%	S3 10 мин. 25%	S3 10 мин. 25%
∅ Пильные полотна	140 мм / 5,512 дюйм	140 мм / 5,512 дюйм	140 мм / 5,512 дюйм	140 мм / 5,512 дюйм
				155 мм / 6,102 дюйм
∅ Отверстие пильного полотна	62 мм / 2,441 дюйм	62 мм / 2,441 дюйм	62 мм / 2,441 дюйм	62 мм / 2,441 дюйм
Макс. толщина полотна пилы.	1,5 - 2 мм	1,5 - 2 мм	1,5 - 2 мм	1,5 - 2 мм
	0,059 - 0,079 дюйм	0,059 - 0,079 дюйм	0,059 - 0,079 дюйм	0,059 - 0,079 дюйм
Макс. ширина пропила	2,0 мм / 0,079 дюйм	2,0 мм / 0,079 дюйм	2,0 мм / 0,079 дюйм	2,0 мм / 0,079 дюйм
Скорость вращения (макс. скорость вращения на холостом ходу)	4000 об/мин (rpm)	1600 - 3500 об/мин (rpm)	4000 об/мин (rpm)	4000 об/мин (rpm)
Уровень шума на рабочем месте согласно EN 60745	ок. 86 дБ (A)	ок. 94 дБ (A)	ок. 95,5 дБ (A)	ок. 95,5 дБ (A)
Уровень вибрации согласно EN 60745	< 2,5 м/с²	< 2,5 м/с²	< 2,5 м/с²	< 2,5 м/с²
Внеш. диаметр трубы мин. - макс.	15 - 170 мм	15 - 170 мм	20 - 220 мм	75 - 360 мм
	0,591 - 6,693 дюйм	0,591 - 6,693 дюйм	0,800 - 8,660 дюйм	2,950 - 14,170 дюйм
Толщина стенки Макс. при стали	6 мм / 0,236 дюйм	8 мм / 0,315 дюйм	8 мм / 0,315 дюйм	8 мм / 0,315 дюйм
Толщина стенки макс. припластмассе	14 мм / 0,551 дюйм	14 мм / 0,551 дюйм	10 мм / 0,394 дюйм	27,9 мм** / 1,098 дюйм**
Материалы труб	Сталь, нержавеющая сталь, медь, чугун, алюминий, все виды пластмассы			

* SCORP 170e = с регулятором частоты вращения

* * В зависимости от размера

Технические данные не являются обязательными. Они не подразумевают гарантию свойств. Возможны изменения.
Действуют наши общие условия продажи.